



## Tiivistekynnys Athmer Luftstop

<p><b>Puuoville</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- asennetaan suoraan oven pohjaan</li><li>- oikea ja vasenkätiset mallit</li><li>- sallittu käyntivälitys ovessa max. 5 mm, (mikäli suurempi, on karmipuolelle laitettava sopiva korokepala tms. jotta säätöruuvi ei tule liian ulos)</li><li>- runko alumiini/rst, tiiviste paloa jatkamatonta kumia</li><li>- tiivistää max. 22 mm raon ( rakenteena 10 mm + kumin liikevara 12 mm)</li><li>- vakiopituudet 723, 823, 923, 1023, ja 1123 mm (sopivat suoraan Suomessa käytettäviin modulimittaisiin oviin)</li><li>- tilauksesta muut pituudet (min. 200 mm ja max. 1250 mm)</li><li>- (käytännössä kaikki voidaan lyhentää min. pituuteen 200 mm)</li></ul>	 
--	--

### Asennus

Kiinnitetään ruuveilla oven pohjaan säätöruuvi saranapuolelle päin.

Huomioitava kätesyys, kumin tulee laskeutua ”vastakarvaan” oven sulkeutuessa.

Rst-metallinen vastakappale kiinnitetään karmiin saranapuolelle niin että säätöruuvi osuu siihen oven sulkeutuessa.

### Säätäminen

Säädä säätöruuvia vähän kerrallaan ulospäin ja tarkista katsomalla milloin kumitiiviste laskeutuu sopivasti lattiaa vasten.

**Ole huolellinen ja tee säätö asteittain ja tarkista väliin toiminta ettei tiivistekynnykseen kohdistu oven sulkeutuessa liikaa voimaa jolloin se voi vaurioitua.**