



## Tiivistekynnys Athmer Stadi L 24/20 WS

<p><b>Puuoville</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- asennetaan uraan oven pohjaan</li><li>- max. ääneneristävyys 50db 7 mm raolla</li><li>- runko alumiinia, tiiviste paloa jatkamatonta kumia</li><li>- tiivistää max. 16 mm raon</li><li>- vakiopituudet 750, 900, 1050 ja 1200 mm</li><li>- katkaisuvara 150 mm</li><li>- tilauksesta erikoispituudet (min. 260 mm ja max. 2000 mm)</li><li>- voidaan vaihtaa ilman oven poisottamista</li></ul>	 
---	--

### Asennus

Kiinnitetään päistään oveen säätöruuvi saranapuolelle päin.

Rst-metallinen vastakappale kiinnitetään karmiin saranapuolelle niin että säätöruuvi osuu siihen oven sulkeutuessa.

Saatavissa erilaisilla kiinnitysvaihtoehdoilla. (kts. www-sivuiltamme ”Stadi versiot” tiedosto)

### Säätäminen

Säädä säätöruuvia vähän kerrallaan ulospäin ja tarkista katsomalla milloin kumitiiviste laskeutuu sopivasti lattiaa vasten.

**Ole huolellinen ja tee säätö asteittain ja tarkista väliin toiminta ettei tiivistekynnykseen kohdistu oven sulkeutuessa liikaa voimaa jolloin se voi vaurioitua.**